
CASSETTES 600x600



A cassete Artflux com o painel de 360° consegue uma climatização uniforme, rápida e de grande alcance, sem ângulos mortos, graças a um motor adicional que permite que as lâminas oscilem entre 37° e 42°. A unidade é tão compacta e leve que cabe em qualquer espaço, mesmo em tetos falsos baixos, sem que sobressaia, uma vez que se integra na perfeição.




Vasta gama de comandos

Disponibilizam uma vasta gama de comandos individuais e centralizados fáceis e intuitivos, soluções de comando integrais, integração BMS e modelos sem fios de última geração.




Controlo do ar

- Climatização uniforme de 360°
- Alimentação de ar exterior
- Saída de caudal continuo



Cassette 600x600



Cassette 840x840

Bomba de condensados

- Bomba de condensados de série
- Recipiente de condensados expandida de série



Ventiladores DC

Máximo conforto e redução do consumo.





KI-04 S
Termostato recomendado

SAÍDA DE AR 360° | CONTACTO ON/OFF | ABASTECIMENTO DE AR FRESCO | BOMBA DE CONDENSADOS | VENTILADOR INTERIOR DC INVERTER | COMPATÍVEL COM AIRZONE

2 TUBOS

MODELO			KFC-CI-2T-300D1	KFC-CI-2T-500D1
Capacidade	Arrefecimento mín./máx.	kW	2 / 2,98	3,01 / 4,2
	Arrefecimento sensível mín./máx.	kW	1,59 / 2,49	2,31 / 3,45
	Aquecimento mín./máx.	kW	2,24 / 2,61	3,26 / 4,95
Potência entrada mín./máx.			5 / 15	21 / 43
Unidade interior	Caudal de ar veloc. baixa/média/alta	m³/h	322 / 429 / 535	494 / 611 / 781
	Pressão sonora veloc. baixa/média/alta	dB(A)	27 / 33 / 39	32 / 38 / 43
	Largura/altura/profundidade	mm	575 / 261 / 575	575 / 261 / 575
	Peso líquido	kg	16,5	16,5
	Fonte de alimentação	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Painel	Largura/altura/profundidade	mm	647 / 50 / 647	647 / 50 / 647
	Peso líquido	kg	2,5	2,5
Sistema hidráulico	Caudal de água arrefecimento mín./máx.	m³/h	0,35 / 0,53	0,54 / 0,75
	Conexões hidráulicas	polg	3/4"	3/4"
Perda de carga evaporador	Arrefecimento mín./máx.	kPa	5 / 10	7,4 / 12,3
	Aquecimento mín./máx.	kPa	5,3 / 12,1	6,1 / 9,4

4 TUBOS

MODELO			KFC-CI-4T-300D1	KFC-CI-4T-500D1
Capacidade	Arrefecimento mín./máx.	kW	1,65 / 2,4	2,3 / 3,05
	Arrefecimento sensível mín./máx.	kW	1,26 / 2	1,75 / 2,54
	Aquecimento mín./máx.	kW	2,25 / 4,24	3,09 / 5,97
Potência entrada mín./máx.			5 / 14	11 / 32
Unidade interior	Caudal de ar veloc. baixa/média/alta	m³/h	321 / 429 / 539	462 / 572 / 731
	Pressão sonora veloc. baixa/média/alta	dB(A)	27 / 33 / 39	31 / 39 / 44
	Largura/altura/profundidade	mm	575 / 261 / 575	575 / 261 / 575
	Peso líquido	kg	16,7	16,7
	Fonte de alimentação	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Painel	Largura/altura/profundidade	mm	647 / 50 / 647	647 / 50 / 647
	Peso líquido	kg	2,5	2,5
Sistema hidráulico	Caudal de água arrefecimento mín./máx.	m³/h	0,29 / 0,42	0,4 / 0,54
	Caudal de água aquecimento mín./máx.	m³/h	0,21 / 0,32	0,28 / 0,39
	Conexões hidráulicas arrefecimento/aquecimento	polg	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"
Perda de carga evaporador	Arrefecimento mín./máx.	kPa	9,3 / 17,4	10,3 / 16,8
	Aquecimento mín./máx.	kPa	11,3 / 23,5	14,5 / 26,8

ACESSÓRIOS	MODELO
Termostato eletrônico com ecrã	KCT-02.1 SR
Kit para tubagem de ventiloconvectores Cassete 600x600 2 tubos	KIT TUB FC CI-2T
Kit para tubagem de ventiloconvectores Cassete 600x600 4 tubos	KIT TUB FC CI-4T
Válvula de 3 vias 3/4 (água fría)	KV3-FC 3/4
Válvula de 3 vias 1/2 (água quente)	KV3-FC 1/2
Actuador ON/OFF	KACT-0

KACT-0: Lembre-se de pedir 2 atuadores para seus ventiloconvectores de 4 tubos.

O produto está em conformidade com a Diretiva Europeia ErP (Energy Related Products), que inclui o Regulamento Delegado da Comissão (UE) nº 2016/2281, também conhecido como Ecodesign LOT21.
Capacidade arrefecimento e arrefecimento sensível. Caudal de água arrefecimento. Perda de carga evaporador arrefecimento: Água na entrada do permutador 7°C (salto térmico 5°C) - Ar ambiente 27°C DB/19°C WB.
Capacidade aquecimento. Caudal de água aquecimento. Conexões hidráulicas arrefecimento/aquecimento. Perda de carga evaporador aquecimento: Água na entrada do permutador 45°C (salto térmico 5°C) - Ar ambiente 20°C.
Pressão sonora: Níveis sonoros medidos numa câmara anecoica e referentes a uma unidade para uma instalação de 2 tubos. O nível de pressão sonora refere-se à medição a uma distância de 1 m da superfície externa da unidade, operando em campo aberto.
NOTA: A cor branca do modelo pode variar em relação à imagem.
Unidades disponíveis aos stocks existente.