

KHHP-BI

Solução de sistema multi-híbrido



KHHP-BI é a solução híbrida d Kaysun, que aproveita a **rapidez e estabilidade de um sistema Ar/Ar, combinadas com a eficiência e conforto térmicos incomparáveis de um sistema Ar/Água**. Com uma única unidade exterior da gama Multissistema R-32, é possível fornecer a qualquer tipo de casa o nível máximo de conforto térmico durante todo o ano. O KHHP-BI arrefece qualquer ambiente interior, mesmo nos verões mais quentes, graças a um máximo de 3 unidades interiores, com uma potência combinada até 10,5 kW. Da mesma forma, esta solução gera calor mesmo nos invernos mais frios, graças ao kit hidráulico de parede que **pode fornecer água quente a qualquer tipo de terminal de baixa ou média temperatura**. Caso seja

necessário produzir água quente sanitária, **o KHHP-BI também pode ser combinado com depósitos e acumular água até aos 55 °C**. Em comparação com um sistema aerotérmico convencional, a instalação do KHHP-BI pode acabar por ser mais acessível, uma vez que é normalmente mais rápida. Para desfrutar da versatilidade e precisão da mais recente solução da nossa gama!



Personalizável

Basta selecionar o tipo de unidade interior de expansão direta que melhor se adapta às suas necessidades. O nosso serviço de pré-venda irá ajudá-lo no processo de seleção.



Instalação mais rápida

Permite poupar graças a uma instalação de expansão direta rápida, que, graças ao R-32, poupa até 30 % da carga, em comparação com o R-410A, bem como reduzir o seu PAG em 70 %.



KIT HIDRÁULICO MONTADO NA PAREDE AR-ÁGUA			KHHP-BI
Fonte de alimentação		V/f/Hz	220-240/1/50
Unidade exterior	Capacidade aquecimento / COP (A7°C, W35°C)		8 / 4,4
	Capacidade aquecimento / COP (A7°C, W55°C)		8 / 2,4
	Capacidade aquecimento / COP (A-7°C, W35°C)		7,9 / 2,5
	Capacidade aquecimento / COP (A-7°C, W55°C)		7 / 1,6
	Eficiência, SCOP clima médio saída 35°C		4,26 - A++
	Eficiência, SCOP clima médio saída 55°C		2,93 - A+
Unidade interior	Tubo líquido/gas	polg	4x 1/4" / 3x 3/8" + 1x 1/2"
	Pressão sonora nominal	dB(A)	32
	Largura/altura/profundidade	mm	918 / 325 / 490
	Peso líquido	kg	56
Temperatura saída água	Aquecimento mín./máx.	°C	25°C / 60°C
	AQS mín./máx.	°C	35°C / 55°C
Intervalo funcionamento	Temperatura ambiente exterior para aquecimento mín./máx.	°C	-20°C / 24°C
	Temperatura ambiente exterior para AQS mín./máx.	°C	-20°C / 43°C

Uma unidade	Duas unidades	Três unidades		Quatro unidades		
7	7+KHHP-BI	7+7+KHHP-BI	9+12+KHHP-BI	7+7+7+KHHP-BI	7+9+12+KHHP-BI	9+12+12+KHHP-BI
9	9+KHHP-BI	7+9+KHHP-BI	9+18+KHHP-BI	7+7+9+KHHP-BI	7+9+18+KHHP-BI	9+12+18+KHHP-BI
12	12+KHHP-BI	7+12+KHHP-BI	12+12+KHHP-BI	7+7+12+KHHP-BI	9+9+9+KHHP-BI	12+12+12+KHHP-BI
18	18+KHHP-BI	7+18+KHHP-BI	12+18+KHHP-BI	7+7+18+KHHP-BI	9+9+12+KHHP-BI	12+12+18+KHHP-BI
KHHP-BI		9+9+KHHP-BI	18+18+KHHP-BI	7+9+9+KHHP-BI	9+9+18+KHHP-BI	

A unidade KHHP-BI é compatível apenas com a unidade externa múltipla KAM4-105 DR7

Para mais informações sobre as combinações e modelos compatíveis das unidades interiores DX, consulte a ficha técnica no site Kaysun.es. Todos os componentes devem ser encomendados em separado.