

DEPÓSITOS PARA ÁGUA QUENTE SANITÁRIA



ÁGUA QUENTE
SANITÁRIA

MODELO		BSX270	BSX475	
	Altura/diâmetro	mm	1.209 / 700	1.800 / 750
	Peso líquido	kg	136	212
	Capacidade	l	270	475
	Tampa de limpeza	mm	280	280
	Tampa interior		Capa de esmalte	Capa de esmalte
	Tampa exterior		Aço galvanizado com revestimento electrostático com tinta em pó	Aço galvanizado com revestimento electrostático com tinta em pó
Unidade interior	Sensores para controlo automático da unidade		3x (Ø13x100 mm)	3x (Ø13x100 mm)
	Pressão de funcionamento	bar	10	10
	Pressão de teste	bar	13	13
	Indicador temperatura		Termómetro analógico	Termómetro analógico
	Diâmetro entrada bobina de calor	polg	11/4"	11/4"
	Superfície serpentina	m ²	2,5	3,1
	Entrada água fria	polg	1"	1"
	Saída água quente	polg	1"	1"

	MODELO
Bomba adicional	Pump 6 mH ₂ O Pump 7,5 mH ₂ O
Aquecedor elétrico depósitos AQS	RT2 20 AR-S 30 AR-S 40 AR-S 50 AR-A 100 AR-A
Tanque tampão/agulha hidráulica (20, 30, 40, 50 l) para fixação no teto ou na parede	KIT SOPORTE PURGADOR PARA FALSO TELHO
Tanque de tampão/agulha hidráulica 100 l para instalação no chão	HWB8LX HWB12LX HWB18LX
Acessório tanque tampão/agulha hidráulica	BR3 UNIV KIRE2HX KIRE2HLX
Vasos de expansão - primário (8, 12, 18 l)	Sonda T1B + cable M-Kit
Suporte para vasos de expansão	
Kit 2 zonas de alta temperatura	
Kit 2 zonas de alta/baixa temperatura	
Sonda para a fonte de calor adicional (caldeiras, aquecedores, etc.)	
Adaptador multi-termostato (até 8 termostatos externos)	

Para o tanque BSX475, é recomendado instalar uma resistência de 3 a 4 kW a ser fornecida pelo instalador, se a instalação o exigir.