

Depósitos para Água Quente Sanitária



ÁGUA QUENTE
SANTÁRIA

Modelo		BSX270	BSX475
Largura / Altura / Profundidade	mm	-- / 1209 / --	-- / 1800 / --
Capacidade depósito	l	270	475
Peso líquido	kg	136	212
Diâmetro	mm	700	750
Tampa de limpeza	mm	280	280
Capa de proteção do depósito		Aço	Aço
Tampa interior		Capa de esmalte	Capa de esmalte
Tampa exterior		Aço galvanizado com revestimento electrostático com tinta em pó	Aço galvanizado com revestimento electrostático com tinta em pó
Cor do involucro		Branca	Branca
Material fichas e tampa exterior		Plástico preto	Plástico preto
Material isolamento e espessura		Espuma de poliuretano injetada; 50 mm	Espuma de poliuretano injetada; 50 mm
Sensores para controlo automático da unidade		3x (Ø13x100 mm)	3x (Ø13x100 mm)
Pressão de funcionamento	bar	10	10
Pressão de teste	bar	13	13
Indicador temperatura		Termómetro analógico	Termómetro analógico
Proteção anticorrosão		Hasta de ânodo de magnésio	Hasta de ânodo de magnésio
Tipo permutador de calor		Bobina de calor	Bobina de calor
Diâmetro entrada/saída bobina de calor	polg	1 1/4"	1 1/4"
Superfície serpentina	m ²	2.5	3.1
Entrada água fria	polg	1"	1"
Saída água quente	polg	1"	1"

Para o tanque BSX475, é recomendado instalar uma resistência de 3 a 4 kW a ser fornecida pelo instalador, se a instalação o exigir.