


Módulo hidráulico integrado

O módulo hidráulico All in One pode ser instalado juntamente com as unidades exteriores Mini Amazon Hybrid para gerar água quente sanitária e água quente para aquecimento de pavimentos radiantes. Esta unidade combina todas as vantagens dos sistemas VRF com os sistemas ar-água.



Eficiência e durabilidade

A unidade interior integrada tem um depósito de aço inoxidável integrado para água quente sanitária totalmente isolado por uma camada de polímero de 4,5 cm.




Sistema inteligente e flexível

O sistema autorregula-se com base nas alterações da temperatura exterior e nas necessidades energéticas da instalação ou da casa, de modo a proporcionar sempre os melhores resultados.



Wi-Fi incorporado

O equipamento tem uma ligação Wi-Fi como padrão, permitindo o controlo remoto do sistema e assegurando o conforto.



Fácil instalação, arranque e manutenção

A nova porta USB permite que a unidade seja configurada em alguns segundos e que o diagnóstico seja realizado para minimizar o tempo de arranque ou manutenção.



PARA COMANDOS E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS, VER PÁGINA 198

Compatível apenas com unidades exteriores Mini Amazon Hybrid

Modelo de unidade interna		KHKF-190 DR	KHKF-240 DR
Largura / Altura / Profundidade	mm	600 / 1683 / 600	600 / 1943 / 600
Diâmetro	mm	600	600
Peso líquido	kg	143	160
Capacidade depósito	l	190	240
Conexões hidráulicas entrada/saída água	polg	R1"	R1"
Pressão máx. de trabalho serpentina	MPa	0.3	0.3
Resistência elétrica; Suporte standard	kW	3	3
Tipo refrigerante		R-32	R-32
Temperatura de impulsão máxima / Função antilegionela		60	60
Temperatura AQS máx. com suporte	°C	60	60
Fonte de alimentação	V/f/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Material depósito		Aço inoxidável SUS 316L	
Material isolamento e espessura		Poliuretano 45mm	
Integração; Pressão máx. de funcionamento	MPa	0.3	0.3

Acessórios	Modelo
R-32 Sensor	K-N8RS